





## RACCORDS RAINURÉS / Style 64 - 66

Pression de service max: 34.5 bar.  
Contactez Modgal pour les informations sur la pression de service pour la protection incendie.

**style 64**  
Coude 45°



**style 66**  
Coude 90°



Diamètre nominal (Pouce / DN)	Diamètre extérieur du tuyau	Dimensions		Poids Kg	Certifications
		A			
1" / 25	33.7	-	--		
1¼" / 32	42.4	44.5	0.30	FM / UL LPCB / VDS	
1½" / 40	48.3	44.5	0.36	FM / UL LPCB / VDS	
2" / 50	60.3	51.0	0.51	FM / UL LPCB / VDS	
2½" / 65	76.1	57.0	0.86	FM / UL LPCB / VDS	
3" / 80	88.9	63.5	1.16	FM / UL LPCB / VDS	
4" OD	108.0	76.0	1.65	VDS	
4" / 100	114.3	76.0	1.85	FM / UL LPCB / VDS	
5" OD	133.0	82.5	2.77		
5" / 125	139.7	82.2	3.12	FM / UL LPCB / VDS	
6" OD	159.0	90.0	3.76	VDS	
6" OD	165.1	89.0	4.10	FM / UL LPCB	
6" / 150	168.3	89.0	3.90	FM / UL LPCB / VDS	
8" / 200	219.1	108.0	7.60	FM / UL VDS	
10" / 250	273.0	120.0	16.65	FM / UL VDS	
12" / 300	323.9	133.0	23.50	FM / UL VDS	
14" / 350	355.6	-	--		
16" / 400	406.4	-	--		

Diamètre nominal (Pouce / DN)	Diamètre extérieur du tuyau	Dimensions		Poids Kg	Certifications
		A			
1" / 25	33.7	58.0	0.26	LPCB / VDS	
1¼" / 32	42.4	70.0	0.42	FM / LPCB VDS	
1½" / 40	48.3	70.0	0.51	FM / LPCB VDS	
2" / 50	60.3	70.0	0.59	FM / UL LPCB / VDS	
2½" / 65	76.1	76.0	0.91	FM / UL LPCB / VDS	
3" / 80	88.9	85.5	1.25	FM / UL LPCB / VDS	
4" OD	108.0	101.0	2.60	VDS	
4" / 100	114.3	101.0	2.18	FM / UL LPCB / VDS	
5" OD	133.0	-	--		
5" / 125	139.7	124.0	4.0	FM / UL LPCB / VDS	
6" OD	159.0	140.0	5.70	VDS	
6" OD	165.1	140.0	5.2	FM / UL LPCB / VDS	
6" / 150	168.3	140.0	5.13	FM / UL LPCB / VDS	
8" / 200	219.1	174.0	8.3	FM / UL LPCB / VDS	
10" / 250	273.0	-	--		
12" / 300	323.9	-	--		
14" / 350	355.6	-	--		
16" / 400	406.4	-	--		

